


CVR SRL

Z.I. PADULE - 06024 GUBBIO (PG)

E-mail: giorgio.angeloni@cvr.it Telefono: 075 9297400 Sito Web Aziendale: www.cvr-italy.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Intonaci termoisolanti - Termopor CAM 15	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	sacchi da 60 L															
Descrizione	<p>Termo intonaco a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso specifico per la realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto in esterni ed interni. Materie prime accuratamente selezionate e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente traspirante. L'elevata permeabilità al vapore acqueo permette di applicare l'intonaco anche su murature umide o interessate da fenomeni di risalita capillare permettendone il risanamento. Ottime proprietà di isolamento termico, facilità di posa mediante macchina intonacatrice, eccellente stabilità dimensionale garantiscono interventi di efficientamento energetico a perfetta regola d'arte. Prodotto per uso professionale. Impiego: intonaco di sottofondo termoisolante per l'efficientamento energetico degli edifici, sottofondi, mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati, blocchi antisismici, blocchi o elementi in cemento, pietre naturali mediamente assorbenti, murature miste di pietrame e mattoni, blocchi in tufo, rinzaffi o intonaci a base cemento</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/intonaci-termoisolanti-termopor-cam-10/																	
Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Sottofondi e massetti termoisolanti - Isolplan CAM 15	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	-	-	-	-	-	-		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	-	-	-	-	-	-										
	Dimensioni	sacchi da 70 L															
Descrizione	<p>Massetto pronto all'uso super leggero e isolante a base di perle di polistirene espanso idoneo per la posa diretta di piastrelle ceramiche. Sottofondo a presa normale e veloce asciugatura, specifico per la realizzazione di massetti estremamente leggeri su solai, coperture piane o a falda inclinata, lastrici solari e per l'isolamento di vani sottotetto. Prodotto a ritiro idraulico controllato, permette di realizzare piani di calpestio perfettamente stabili e a ridotto contenuto di umidità, abbreviando i tempi di posa in opera dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale. Destinazione d'uso: civili abitazioni, terrazze, balconi, coperture piane e inclinate</p>																
https://www.ippr.it/prodotti/sottofondi-e-massetti-termoisolanti-isolaplan-cam-10/																	