

REXPOL SRL

VIA E. FERMI, 1-3 - 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)

E-mail: rexp@rexpogroup.it Telefono: 041 486822 Sito Web Aziendale: www.rexpogroup.it

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Isolamento termico - Eco Colorex (Etics o non), Eco Colorex Plus	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>8%</td> <td>7%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	8%	7%	-	-	-	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	8%	7%	-	-	-	85%										
	Dimensioni	100 cm x 60 cm. Spessore da 1 cm a 22 cm															
Descrizione	Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), autoestinguenti. Le lastre ECO COLOREX coniugano le caratteristiche proprie dell'EPS white con le elevate performance dell'EPS in grafite che interviene sul calore che si propaga per irraggiamento riducendone la filtrazione. Le lastre ECO COLOREX rappresentano un'ulteriore evoluzione ecologica in quanto realizzate con circa il 20% di materiale rigenerato per rispettare i requisiti richiesti dai Criteri Minimi Ambientali (CAM). Sono realizzate con spessori variabili tra 6 e 22 cm e provviste di pretagli detensionanti per ridurre gli effetti degli shocks termici a cui sono sottoposte le lastre di spessore elevato. Colore: nero-azzurro																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-eco-colorex-etics-o-non-eco-colorex-plus/																	
	Isolamento termico - EPS 120 WHITE CAM (etics o non)	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	Dimensioni	400 cm x 200 cm (diam massimo). Spessore da 1 cm a 100 cm															
Descrizione	Lastra isolante tagliata da blocco																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-eps-120-white-cam-etics-o-non/																	
	Isolamento termico - EPS X Dark Stampato CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	Dimensioni	120 cm x 60 cm. Spessore da 4 cm a 22 cm															
Descrizione	Lastra isolante stampata. Colore: grafite X=100, 120, 150, 200																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-eps-x-dark-stampato-cam/																	
	Isolamento termico - EPS X White Stampato CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	Dimensioni	120 cm x 60 cm. Spessore da 4 mm a 22 mm															
Descrizione	Lastra isolante stampata. Colore: bianco X=100, 120, 150, 200																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-eps-x-white-stampato-cam/																	
	Isolamento termico - ICF REXconcrete CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	15%	-	-	-	-	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	15%	-	-	-	-	85%										
	Dimensioni	120 cm x 30 cm. Spessore da 5 cm a 22 cm															
Descrizione	Pannello isolante stampato. Colore: bianco/grafite																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-icf-rexconcrete-cam/																	

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV														
	Isolamento termico - K8s Mix CAM (forata e non)	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	15%	–	–	–	–	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	15%	–	–	–	–	85%										
	Dimensioni	120 cm x 60 cm. Spessore da 5 cm a 22 cm															
Descrizione	Lastra isolante stampata. Colore: bianco/grafite																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-k8s-mix-cam-forata-e-non/																	
	Isolamento termico - Pannello Terracoat CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	15%	15%	–	–	–	–	85%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	15%	15%	–	–	–	–	85%										
	Dimensioni	118,5 cm x 53,8 cm. Spessore da 6 cm a 16 cm															
Descrizione	Pannello isolante stampato. Colore: grafite																
https://www.ippr.it/prodotti/isolamento-termico-pannello-terracoat-cam/																	
	Macinato - Rexcal Macinato CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	100%	50%	50%	–	–	–	–		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	100%	50%	50%	–	–	–	–										
	Dimensioni	–															
Descrizione	Macinato																
https://www.ippr.it/prodotti/macinato-rexcal-macinato-cam/																	
	Manufatto tagliato da blocco - EPS S RG CAM	EPS	PSV MixEco														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale riciclato</th> <th>Riciclato post-consumo</th> <th>Riciclato pre-consumo</th> <th>Totale Sottoprodotto</th> <th>Sottoprodotto esterno</th> <th>Sottoprodotto interno</th> <th>Materiale vergine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35%</td> <td>17%</td> <td>18%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table>	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine	35%	17%	18%	–	–	–	65%		
	Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine										
	35%	17%	18%	–	–	–	65%										
	Dimensioni	400 cm x 200 cm. Spessore da 1 cm a 100 cm															
Descrizione	Manufatto tagliato da blocco																
https://www.ippr.it/prodotti/manufatto-tagliato-da-blocco-eps-s-rg-cam/																	