## STABILPLASTIC SPA

VIA B. CELLINI, 16 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
**E-mail:** info@stabilplastic.it **Telephone:** 0331 301733 **Company Website:** http://www.stabilplastic.it/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 40 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-30/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-50/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 60 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 60% | – | – | – | – | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-60/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 4 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-70/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | – | – | – | 70% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-4-80/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 40 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-450/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 60 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 60% | – | – | – | – | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-60/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da mix eco - Stabil Twin PE SN 8 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 160 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete in barre per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-mix-eco-stabil-twin-pe-sn-8-70/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8 | PE | PSV Sottoprodotto |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | 20% | – | 20% | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 300 mm a diam 600 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8 | PE | PSV Sottoprodotto |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | 30% | – | 30% | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 300 mm a diam 600 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-2/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8 | PE | PSV Sottoprodotto |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | 40% | – | 40% | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 300 mm a diam 600 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-3/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8 | PE | PSV Sottoprodotto |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | 50% | – | 50% | 20% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 300 mm a diam 600 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-4/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in PE per canalizzazione da sottoprodotto - Twin Eco Box SN 8 | PE | PSV Sottoprodotto |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | 60% | – | 60% | 10% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 300 mm a diam 600 mm |
| **Description** | Tubi in Pe a doppia parete per canalizzazione acque di scarico. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-canalizzazione-da-sottoprodotto-twin-eco-box-sn-8-5/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | – | – | – | 70% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-30/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 40 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-50/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 60 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 60% | – | – | – | – | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-60/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 4 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno nero, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-4-70/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | – | – | – | 70% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-30/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 40 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-50/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 60 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 60% | – | – | – | – | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-60/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per drenaggio da mix eco - Stabil Twin Dren SN 8 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo corrugato doppia parete in PE per drenaggio. Campi d'impiego: TWIN DREN in barre da 6 m, classe di rigidità SN4 e SN8 con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti, settore edilizio, consolidamento terreni, campi sportivi e strutture similari. Questo tubo presenta una base liscia che oppone una minima resistenza allo scorrimento dell'acqua, garantendo così alla funzionalità dell'impianto. Interno blu, esterno nero |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-drenaggio-da-mix-eco-stabil-twin-dren-sn-8-70/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | – | – | – | 70% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-30/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 40 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-50/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 60 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 60% | – | – | – | – | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-60/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in pe per protezione cavi norma CEI EN 61386-24 È un tubo di protezione per cablaggi, linee elettriche e telefoniche dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. La parte esterna corrugata conferisce un'elevata resistenza, mentre la parte interna liscia garantisce un migliore scorrimento dei cavi inseriti. Interno nero, esterno colori vari |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-giotto-70/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | – | – | – | 70% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-stabil-twin-450n-30/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-stabil-twin-450n-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-50/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 60 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 60% | – | – | – | – | 40% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-60/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
| | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 450N 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 40 mm a 200 mm |
| **Description** | Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per protezione cavi. È un tubo di protezione per cablaggi dotato di tirafilo incorporato per facilitare l'inserimento dei cavi. Interno nero, esterno colori vari ROSSO = protezione linee elettriche BLU = protezione linee telefoniche GIALLO = protezione reti gas |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-450n-70/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 30 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | – | – | – | – | 70% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-30/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Twin 750N 40 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | – | – | – | – | 60% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-40/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 50 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | – | – | – | – | 50% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-50/

| Image | Product | Polymer | PSV |
|---|---|---|---|
|  | Tubi in Pe per settore elettrico da mix eco - Stabil Giotto 70 | PE | PSV MixEco |

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 70% | – | – | – | – | 30% |

| | |
|---|---|
| **Dimension** | da diam 110 mm a diam 200 mm |
| **Description** | Tubo rigido corrugato in pe norma cei en 61386-24 per protezione cavi in barre da mt. 3-6. Compreso n° 1 manicotto a corredo. Interno nero, esterno giallo |

https://www.ippr.it/en/prodotti/tubi-in-pe-per-settore-elettrico-da-mix-eco-stabil-twin-750n-60/