

## Anime – 1-T-RI



### Features

L'utilizzo del compound UPVC-RI-EPI per la produzione delle anime garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche, paragonabili al PVC vergine, ma con un minor impatto ambientale. Il loro campo di applicazione è estremamente vario: il 90% circa delle anime viene destinato all'avvolgimento di imballaggi flessibili industriali, film agricoli, tessuti e non-tessuti geotessili; la restante parte del mercato si divide tra il settore edile e quello dei produttori di abrasivi. Vengono prodotti tubi con diametro esterno da 25 mm a 177 mm e con spessori variabili tra 1 mm e 13 mm; le maggiori produzioni si concentrano sui diametri interni da 3, 5 e 6 pollici (76, 128 e 152 mm).

### Dimension

diam interno minimo 15 mm, diam interno massimo 170 mm, diam esterno minimo 20 mm, diam esterno massimo 180 mm. Lunghezza compresa da 10 mm e 6000 mm da 10 mm e 6000 mm

### Product informations

**Commercial name:** Anime - 1-T-RI

**Material:** PVC

**PSV MixEco**

| Recycled total | Post-consumer recycled | Pre-consumer recycled | By-product total | External by-product | Internal by-product | Virgin material |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 40%            | 15%                    | 25%                   | 5%               | 5%                  | --                  | --              |

## Producer informations

### **LABORPLAST SPA**

VIA MAGELLANO, 52 - 20020 MAGNAGO (MI)

Telephone: 0331 309406

Mail: [info@laborplast.net](mailto:info@laborplast.net)

Website: <https://laborplast.net/>

June 01, 2023