

Anime – 1-T-RI



Features

L'utilizzo del compound UPVC-RI-EPI per la produzione delle anime garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche, paragonabili al PVC vergine, ma con un minor impatto ambientale. Il loro campo di applicazione è estremamente vario: il 90% circa delle anime viene destinato all'avvolgimento di imballaggi flessibili industriali, film agricoli, tessuti e non-tessuti geotessili; la restante parte del mercato si divide tra il settore edile e quello dei produttori di abrasivi. Vengono prodotti tubi con diametro esterno da 25 mm a 177 mm e con spessori variabili tra 1 mm e 13 mm; le maggiori produzioni si concentrano sui diametri interni da 3, 5 e 6 pollici (76, 128 e 152 mm).

Dimension

diam interno minimo 15 mm, diam interno massimo 170 mm, diam esterno minimo 20 mm, diam esterno massimo 180 mm. Lunghezza compresa da 10 mm e 6000 mm da 10 mm e 6000 mm

Product informations

Commercial name: Anime - 1-T-RI

Material: PVC

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
40%	15%	25%	5%	5%	--	--

Producer informations

LABORPLAST SPA

VIA MAGELLANO, 52 - 20020 MAGNAGO (MI)

Telephone: 0331 309406

Mail: info@laborplast.net

Website: <https://laborplast.net/>

June 01, 2023