

## Isolamento termico – Sicuro White K150



### Features

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco puntinato, realizzato con le migliori materie prime italiane. È consigliato per la realizzazione dell'isolamento termico di coperture dove è richiesto come requisito il rispetto di un valore di resistenza a compressione di almeno 150 kpa. Il pannello è indicato per applicazione di isolamento termico di coperture, in quanto rispetta i requisiti minimi previsti dal sistema ETICS. Colore: bianco/grigio

### Dimension

lunghezza: 2000 mm ÷ 100 mm. Larghezza: 1500 mm ÷ 100 mm. Spessore: 1000 mm ÷ 20 mm  
 Conducibilità termica: W/mK 0,033 Resistenza alla compressione al 10% di deformazione: kPa 150  
 Resistenza a trazione perpendicolare alla facce: kPa 100

### Product informations

**Commercial name:** Isolamento termico - Sicuro White K150

**Material:** EPS

**PSV MixEco**

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
15%	15%	--	--	--	--	85%

## Producer informations

### **POLISETTE SRL**

VIA SAN VITALE, 15 - 43038 SALA BAGANZA (CR)

Telephone: 0521 833694

Mail: [andrea.azzali@teampolisette.com](mailto:andrea.azzali@teampolisette.com)

Website: <https://www.polisette.it/>

November 12, 2024