

Pannelli isolanti – 200 KPA PSV 35



Features

Pannelli isolanti tagliati da blocco di polistirene espanso sinterizzato per varie applicazioni con rilevanti necessità di coibentazione. Il prodotto può essere destinato all'uso in sistemi compositi di isolamento termico realizzato secondo i parametri imposti dalla norma EN13163. I prodotti in EPS vengono tagliati a filo caldo da blocchi di grosse dimensioni realizzati in apposite stampatrici comunemente note come Blocchiere. La produzione richiede l'uso di vapor d'acqua per via delle buone caratteristiche di conduzione della temperatura e della forma gassosa che consente di scaldare le perle di polistirene espandibile consentendone l'aumento in volume e la sinterizzazione. Colore: nero, grigio, grafite, bianco

Dimension

Da 500 mm x 500 mm a 2000 mm x 1500 mm. Spessori da 10 mm a 250 mm. Densità 30 kg/mc

Product informations

Commercial name: Pannelli isolanti - 200 KPA PSV 35

Material: EPS

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
35%	18%	17%	--	--	--	65%

Producer informations

DE BERG SRL

VIA CAMPO ROMANI 79, 24050 SPIRANO (BG)

Telephone: 035 525411

Mail: produzione@deberg.it

Website: www.deberg.it

March 09, 2023