

Pannelli isolanti – Kone 150 PSV



Features

Pannelli isolanti tagliati da blocco di polistirene espanso sinterizzato per varie applicazioni con rilevanti necessità di coibentazione. Il prodotto può essere destinato all'uso in sistemi compositi di isolamento termico realizzato secondo i parametri imposti dalla norma EN13163. KONE offre le caratteristiche del polistirene espanso tradizionale affrontando con un'arma in più la sfida della sostenibilità ambientale: la materia prima è additivata all'origine con materiali che incrementano le qualità di coibentazione termica riducendo in modo significativo la conduttività a parità di peso specifico, questo si traduce in un minore utilizzo di materiale garantendo lo stesso risultato in termini di isolamento. Colore: grafite

Dimension

Da 500 mm x 500 mm a 2000 mm x 1500 mm. Spessori da 10 mm a 250 mm. Densità 25 kg/mc

Product informations

Commercial name: Pannelli isolanti - Kone 150 PSV

Material: EPS

PSV MixEco

Recycled total	Post-consumer recycled	Pre-consumer recycled	By-product total	External by-product	Internal by-product	Virgin material
15%	15%	--	--	--	--	85%

Producer informations

DE BERG SRL

VIA CAMPO ROMANI 79, 24050 SPIRANO (BG)

Telephone: 035 525411

Mail: produzione@deberg.it

Website: www.deberg.it

March 09, 2023