

## Intonaci termoisolanti – Termopor CAM 15



### Caratteristiche

Termo intonaco a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso specifico per la realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto in esterni ed interni. Materie prime accuratamente selezionate e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente traspirante. L'elevata permeabilità al vapore acqueo permette di applicare l'intonaco anche su murature umide o interessate da fenomeni di risalita capillare permettendone il risanamento. Ottime proprietà di isolamento termico, facilità di posa mediante macchina intonacatrice, eccellente stabilità dimensionale garantiscono interventi di efficientamento energetico a perfetta regola d'arte. Prodotto per uso professionale. Impiego: intonaco di sottofondo termoisolante per l'efficientamento energetico degli edifici, sottofondi, mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati, blocchi antisismici, blocchi in cemento, pietre naturali mediamente assorbenti, murature miste di pietrame e mattoni, blocchi in tufo, rinzaffi o intonaci a base cemento

### Dimensioni

sacchi da 60 L

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Intonaci termoisolanti - Termopor CAM 15

**Materiale:** EPS

**PSV MixEco**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	--	--	--	--	--	--

## Informazioni produttore

### **CVR SRL**

Z.I. PADULE - 06024 GUBBIO (PG)

Telefono: 075 9297400

Mail: [giorgio.angeloni@cvr.it](mailto:giorgio.angeloni@cvr.it)

Sito web: [www.cvr-italy.com](http://www.cvr-italy.com)

Marzo 09, 2023