

## Isolamento termico – Bio Dur



### Caratteristiche

Lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente ad alte prestazioni , tagliata da blocco a spigolo vivo o battentata sui 4 lati. Grazie al suo basso assorbimento di acqua e alla sua alta resistenza meccanica e alla compressione la rendono idonea per sistemi di isolamento esterni, può essere utilizzata in alternativa alle lastre in XPS come zoccolo di partenza su pareti perimetrali o per l'utilizzo sotto carico, ad esempio coperture piane o a falda e su solai sotto massetto. Colore: bianco, grigio - Bio Dur B032-200 - Bio Dur B030-200

---

### Dimensioni

Varie misure

---

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Isolamento termico - Bio Dur

**Materiale:** EPS

**PSV MixEco**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	--	--	--	--	--	85%

### Informazioni produttore

**GUARINO SRL**

ZI ASI VALLE UFITA SP 235 - 83040 FLUMERI (AV)

Telefono: 0825 443561

Mail: [massimiliano@guarinoeps.it](mailto:massimiliano@guarinoeps.it)

Sito web: [www.guarinoeps.it](http://www.guarinoeps.it)

Marzo 09, 2023