

Isolamento termico – Bio Panel K150



Caratteristiche

BIO-PANEL K150 033 e la versione con più alte prestazioni rispetto alle tipologie precedenti, Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente dal lambda migliorato e resistenza alla compressione elevata. Tagliata da blocco a spigolo vivo o battentata sui 4 lati e ancora più isolante. Adatto per particolari applicazioni dove è richiesto un maggiore grado di isolamento, come sottopavimento in intercapedine o in copertura.

Dimensioni

Varie misure

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico - Bio Panel K150

Materiale: EPS

PSV MixEco

| Totale riciclato | Riciclato post-consumo | Riciclato pre-consumo | Totale Sottoprodotto | Sottoprodotto esterno | Sottoprodotto interno | Materiale vergine |
|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 15% | -- | -- | -- | -- | -- | 85% |

Informazioni produttore

GUARINO SRL

ZI ASI VALLE UFITA SP 235 - 83040 FLUMERI (AV)

Telefono: 0825 443561

Mail: massimiliano@guarinoeps.it

Sito web: www.guarinoeps.it

Marzo 09, 2023