

Isolamento termico da raccolta differenziata – Arco Wall Tech



Caratteristiche

Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Colore: floreale e vari

Dimensioni

- ARC_E_WT30R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 30 mm. Densità 60 kg/m³ - ARC_E_WT40R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 40 mm. Densità 60 kg/m³ - ARC_E_WT50R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 50 mm. Densità 60 kg/m³ - ARC_E_WT60R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 60 mm. Densità 60 kg/m³ - ARC_E_WT80R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 80 mm. Densità 60 kg/m³ - ARC_E_WT100R: 200 cm x 100 cm. Spessore: 100 mm. Densità 60 kg/m³

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Isolamento termico da raccolta differenziata - Arco Wall Tech

Materiale: PU

PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
80%	80%	--	--	--	--	20%

Informazioni produttore

ARCOBALENO2 SPA

VIA CADUTI DI SABBIVONO, 3 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Telefono: 051 535351

Mail: lucabergami@arcobaleno2spa.com

Sito web: <https://www.arcobaleno2spa.it/>

Aprile 09, 2023