

Lastra in EPS stampate per isolamento termico – Tecnoretto EPS100 CAM



Caratteristiche

Lastre in EPS stampate per isolamento termico. - TECNOTETTO EPS100 CAM: 37953S-37958S - TECNOTETTO EPS100 CAM: 37974S-37979S - TECNOTETTO EPS100 CAM: 37986S-37991S - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: 37968S-37973S - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: 37980S-37985S - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: 37992S-34393S - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE CAM: 38108S-38113S - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE CAM: 38120S-38125S - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE CAM: 38132S-38137S - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE BATT CAM: 38114S-38119S - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE BATT CAM:38126S-38161S

Dimensioni

- TECNOTETTO EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L3 160+40 - TECNOTETTO EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L3 160+60 - TECNOTETTO EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L3 160+85 - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L3 160+40 - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L3 160+60 - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L3 160+85 - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L3 160+40 - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L3 160+60 - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L3 160+85 - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L3 160+40 - TECNOTETTO EPS100 GRAFITE BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L3 160+60

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Lastra in EPS stampate per isolamento termico - Tecnotetto EPS100 CAM

Materiale: EPS

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

Informazioni produttore

BAZZICA SRL

VIA XXV APRILE, 10/12 - 06039 TREVÌ (PG)

Telefono: 0742 38501

Mail: e.bruschi@bazzica.it

Sito web: www.bazzica.it

Gennaio 07, 2025