

## Lastra in EPS stampate per isolamento termico – Tecnotetto



### Caratteristiche

Lastre in EPS stampate per isolamento termico. - TECNOTETTO EPS100 CAM - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM - TECNOTETTO EPS120 CAM - TECNOTETTO EPS120 BATT CAM - TECNOTETTO EPS150 CAM - TECNOTETTO EPS150 BATT CAM - TECNOTETTO EPS200 CAM - TECNOTETTO EPS200 BATT CAM

---

## Dimensioni

- TECNOTETTO EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS100 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS100 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS120 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS120 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS120 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS120 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS120 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS120 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS150 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS150 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS150 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS150 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS150 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS150 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS200 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS200 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS200 CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85 - TECNOTETTO EPS200 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+40 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+40 - TECNOTETTO EPS200 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+60 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+60 - TECNOTETTO EPS200 BATT CAM: L1: da 1200, L2: 600, L3: 60+85 a L1: 1200, L2: 600, L3: 160+85

## Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Lastra in EPS stampate per isolamento termico - Tecnotetto

**Materiale:** EPS

**PSV MixEco**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	15%	--	--	--	--	85%

## Informazioni produttore

**BAZZICA SRL**

VIA XXV APRILE, 10/12 - 06039 TREVÌ (PG)

Telefono: 0742 38501

Mail: e.bruschi@bazzica.it

Sito web: www.bazzica.it

Dicembre 18, 2024