

## Pannelli isolanti – 80 KPA PSV



### Caratteristiche

Pannelli isolanti tagliati da blocco di polistirene espanso sinterizzato per varie applicazioni con rilevanti necessità di coibentazione. Il prodotto può essere destinato all'uso in sistemi compositi di isolamento termico realizzato secondo i parametri imposti dalla norma EN13163. I prodotti in EPS vengono tagliati a filo caldo da blocchi di grosse dimensioni realizzati in apposite stampatrici comunemente note come Blocchiere. La produzione richiede l'uso di vapor d'acqua per via delle buone caratteristiche di conduzione della temperatura e della forma gassosa che consente di scaldare le perle di polistirene espandibile consentendone l'aumento in volume e la sinterizzazione. Colore: nero, grigio, grafite, bianco

### Dimensioni

Da 500 mm x 500 mm a 2000 mm x 1500 mm. Spessori da 10 mm a 250 mm. Densità 18 kg/mc

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Pannelli isolanti - 80 KPA PSV

**Materiale:** EPS

**PSV MixEco**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
15%	--	15%	--	--	--	85%

## Informazioni produttore

### DE BERG SRL

VIA CAMPO ROMANI 79, 24050 SPIRANO (BG)

Telefono: 035 525411

Mail: [produzione@deberg.it](mailto:produzione@deberg.it)

Sito web: [www.deberg.it](http://www.deberg.it)

Marzo 09, 2023