

Pedana



Caratteristiche

Camminamento ad incastro. Ogni pedana è predisposta all'ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti. Manufatto realizzato in una unica fusione, di facile installazione e di ottima resistenza. Piano di calpestio realizzato con profilo da 4 cm x 17 cm antiscivolo certificato R10. Le pavimentazioni in plastica riciclata sono robuste ed ecologiche soluzioni per pavimenti urbani. Sono resistenti agli agenti atmosferici e non necessitano di alcuna manutenzione. cod SBE1B100100-SBE1B120100

Dimensioni

- 100 cm x 100 cm; - 120 cm x 100 cm

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Pedana

Materiale: MIX

PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
95%	--	--	--	--	--	--

Informazioni produttore

PRECO SYSTEM SRL

VIA CAVAZZO 70, 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Telefono: 0432 970597

Mail: marco@precosrl.com

Sito web: <https://www.plasticariciclata.it/>

Marzo 09, 2023