

## Reggia – PET/Z Strapping



### Caratteristiche

Elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti e garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. La reggia in poliestere viene prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatica grazie alla vasta gamma di misure - da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un'alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio. Differenziati colori

---

### Dimensioni

larghezza da 8 mm a 32 mm. Spessore da 0,5 mm a 1,27 mm

---

### Informazioni prodotto

**Nome commerciale:** Reggia - PET/Z Strapping

**Materiale:** PET

**PSV da Raccolta Differenziata**

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
99%	--	--	--	--	--	1%

### Informazioni produttore

**MESSERSI' PACKAGING SRL**

VIA I MAGGIO, 8 - 60010 BARBARA (AN)

Telefono: 071 963861

Mail: [marinamessersi@messersi.com](mailto:marinamessersi@messersi.com)

Sito web: [www.messersi.com](http://www.messersi.com)

Febbraio 27, 2024